

PRODUCT IMAGE / IMAGE DU PRODUIT



GENERAL INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

Shape / Forme	Globe / Sphérique
Type / Modèle	T
Socket / Prise	E27
Dimmable / Intensité réglable	No / Non
Dimensions	Ø140*H252
Materials / Matériaux	Plastic + AL

WATTAGE EQUIVALENT / PUISSANCE ÉQUIVALENTE

Compact Fluorescent Lamp / Lampe fluorescente compacte	75W
Incandescent bulb / Ampoule à incandescence:	300W

CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Beam Angle / Angle du faisceau	180°
Color Temperature / Température de couleur	4000-5000K
Light Color category / Catégorie de couleur de lumière	Warm White / Blanc Naturel
Color rendering Index (CRI) / Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Lumens / Flux lumineux	4680
Starting time / Temps d'allumage	< 0.5s
On/Off	Instant / Instantané

POWER CONSUMPTION / CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Power Factor / Facteur de puissance	0.5
Input Voltage / Tension d'entrée	AC175-265V
Wattage / Puissance	54W
Lamp Current / Courant de la lampe	0.445A
Consumption by 1000hour(s) / Consommation d'énergie par 1000heure(s)	54KW

DURABILITY / DURABILITÉ

Average Life (at 3hrs / day) / Durée de vie (3h par jour)	20 Year(s)
Nominal Life-time / Durée de vie nominale	25000hour(s)
Switch Cycles / Nombre de Cycle	> 30000

SAFETY FEATURES / DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

Built with transformer / Construit avec transformateur	✓
Temperature Protection / Protection contre la température	✓
Short-circuit Protection / Protection de court circuit	✓

OTHER INFORMATION / AUTRES INFORMATIONS

Mercury / Mercure	0%
Certifications	CE / ROHS
Warranty / Garantie	2 Year / 2 Ans